


その他事業

高機能 景観・土木資材 製造販売



Nisshin FLEX® ハイレフコートゴム製支柱



Nisshin FLEX® 遮熱ゴムチップタイル



技術共同開発・素材提供



超耐滑性プロ競輪用グリップ



Hyper V. キャタピラー (シンフォニアテクノロジー社-リソラ)

介護福祉・医療用品の共同開発にも積極的に取り組んでいます。

履いてわかる、その品質



日本ゴム履物協会会員

プロスニーカー®は、公益社団法人 日本保安用品協会の登録商標です。
当社は、公益社団法人 日本保安用品協会と日本プロテクティブスニーカー協会の会員です。

日進ゴム株式会社

本社／〒700-0975 岡山市北区今八丁目16番17号 TEL086-243-2456 FAX086-242-0550
技術開発センター／〒709-2124 岡山市北区御津高津120番40号 TEL086-724-5666 FAX086-724-5250
HP／<http://www.nisshinrubber.co.jp/>

お申し込み・お問い合わせは

2024.5

日進ゴム株式会社
ワーキング総合カタログ
Working Total Catalog


驚異の
グリップ!!
Amazing Anti Slip ability



Hyper V®

SPRIGGA

たびぐつ®



Hyper

NISSHIN RUBBER

たびぐつ®



Hyper V
TUDLESS SOLE

NISSHIN RUBBER

たびぐつ

Pitalto

Hyper V

NISSHIN RUBBER CO.,LTD.

NISSHIN RUBBER

水・油・石鹸水などで濡れた現場で滑りにくい

液 Hyper V[®] ソール



世界最高峰のグリップ力


ハイパーVソールは、高い耐滑性能(独立行政法人労働安全衛生総合研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分「5」をクリア)を有しております。それはJIS規格T8101:2020の最高区分「F2」に該当します。その性能は、特に水・油・石鹸水等で濡れた路面上で効果を発揮します。(図1)

(図1)

労働安全衛生 総合研究所 技術指針(区分)	JIS規格 耐滑性 (記号)	動摩擦係数
1		0.05以上、0.10未満
2		0.10以上、0.15未満
3		0.15以上、0.20未満
4	F1	0.20以上、0.30未満
Hyper V[®]	F2	0.30以上

静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい

図2のグラフのように従来のソールだと、摩擦が「静(止まっている状態)」から「動(動いている状態)」に移行する際に、大きな変動が生じ、いわゆるスリップでの転倒の危険性が高いのに比べ、ハイパーVソールは動摩擦曲線が安定しており、その後もスムーズな移行が見られ、転倒事故の危険性が少なくなります。




全方向滑りにくい

ハイパーVソールの特殊なV字の意匠で、タテ・ヨコ・ナナメ全ての方向で、滑りにくい構造になっています。



単なるV字ではなく、スロープつき重層構造「Hyper V[®] レイヤー構造」を採用



目詰まりしにくいタイプの新型ハイパーV

Hyper V[®] DELTA ソール

目詰まりしにくくて滑りにくい

上記のハイパーVソールと比べて、目詰まりしにくい新型の靴底「ハイパーV DELTA」ソール。耐滑性能は区分「5」を確保した上で、水・油の液体で滑りにくく、床面にある練物やミンチ肉などを踏んでも靴底の溝に目詰まりしにくい構造になっています。また目詰まりしても取れやすい仕様となっており、仕事終わりの靴底のメンテナンスも楽になります。

米飯・カット野菜・食肉などの加工現場におススメです。



乾いた粉で滑りにくい

粉 Hyper V[®] ソール



乾いた粉で滑りにくいソール


水・油などで滑りにくい従来のハイパーVは、乾いた粉が散布された状況下では、粉がゴム底に付着して従来の力を発揮できませんでした。

そこで開発された「粉ハイパーVソール」は、特殊な底意匠で粉が付着しにくく、また付着した粉を歩くたびに落とす構造となっております。


パン工場・お菓子工場、麺工場など、粉で滑って危険な現場におススメです。



特殊意匠の特徴



摩擦係数グラフ



ゴムだけで氷や雪上で滑りにくい冰雪用スタッドレスソール

氷 Hyper V[®] STUDLESS SOLE

オールゴムなのに雪・氷で滑りにくい


やわらかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凹凸がある路面や大理石のようなツルツとした床でもしっかり接地します(図1)。

また、地面に接地した際に、意匠に施した溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります(図2)。

さらに、柔らかいゴム配合で床を傷つけません。

雪が降った後や、凍った地面はもちろん、食品工場の冷凍庫などでも威力を発揮します。

●氷上動摩擦グラフ



階段意匠 × 吸盤効果


●通常時



●凹凸がある路面 ~接地面積大~




●歩行時 ~吸盤効果~



Hyper V® JIS安全靴



Hyper V®ソール搭載の
JIS規格安全靴



JIS規格 S種安全靴

Hyper V 安全靴 #9000

カラー:ブラック

入数:10足
先芯:鉄先芯
アッパー材:革
ミッドソール:ポリウレタン
底材:ハイパーVソール
平均重量:530g (26.0cm片足)
ウィズ:EEE




底

size											
24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0			
○	○	○	○	○	○	○	○	○			



Hyper V®ソール搭載の
JIS規格安全靴



JIS規格 S種安全靴(ミドルカット)

Hyper V 安全靴 #9100

カラー:ブラック

入数:10足
先芯:鉄先芯
アッパー材:革
ミッドソール:ポリウレタン
底材:ハイパーVソール
平均重量:600g (26.0cm片足)
ウィズ:EEE



底

size											
24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0			
○	○	○	○	○	○	○	○	○			

JIS T8101:2020 S種普通作業用安全靴規格

つま先部耐衝撃性 衝撃エネルギー 70J
ストライカ質量 20±0.2kg
落下高さ 36cm (参考値)

つま先部耐圧迫性 圧迫荷重 10±0.1kN

表底はく離抵抗 革製 300N以上

付加的性能

- かかと部の衝撃エネルギー吸収性 (E) 20J以上
- 耐滑性 (F2) 動摩擦係数 0.30以上
- 表底の耐燃料油性 (BO) 試験用油に浸漬後 体積変化率 -12%~+12%内

試験時の中底と先芯のすきま

※JIS規格、JSAA規格共通

サイズ	隙間
23.0cm以下	12.5mm以上
23.5~24.5cm	13.0mm以上
25.0~25.5cm	13.5mm以上
26.0~27.0cm	14.0mm以上
28.0cm	14.5mm以上
29.0cm以上	15.0mm以上



このマークがついた商品は、産業標準化に基づくJISマーク表示制度において一般財団法人 日本品質保証機構が規格適合したことを認定した商品です。



このマークがついた商品は、公益社団法人 日本保安用品協会の型式認定基準に規格適合したことを認定した商品です。

Hyper V® プロスニーカー・インソール



プロスニーカー
(JSAA規格A種・マジック)
SPIDER MAX #6000

カラー:白/黒

入数:10足
先芯:鉄先芯
アッパー材:合成皮革・革
底材:ハイパーVソール
平均重量:425g (26.0cm片足)
ウィズ:EEE

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA規格 A種



底



プロスニーカー
(JSAA規格A種・マジック)
SPIDER MAX #6200

カラー:黒

入数:10足
先芯:鉄先芯
アッパー材:合成皮革・革
底材:ハイパーVソール
平均重量:440g (26.0cm片足)
ウィズ:EEE

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA規格 A種



底



プロスニーカー
(JSAA規格A種・紐)
SPIDER MAX #6100

カラー:黒

入数:10足
先芯:鉄先芯
アッパー材:合成皮革・革
底材:ハイパーVソール
平均重量:415g (26.0cm片足)
ウィズ:EEE

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA規格 A種



底



プロスニーカー (JSAA規格 B種)
SPRIGGAN #80

カラー:ブラック

入数:10足
先芯:樹脂先芯
アッパー材:編物・合成皮革
底材:ハイパーVソール
平均重量:360g (26.0cm片足)
ウィズ:EEE

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA規格 B種



底

JSAA規格 A種普通作業用規格 B種軽作業用規格

	A普通作業	B軽作業
つま先部耐衝撃性		
衝撃エネルギー	70J	30J
ストライカ質量	20±0.2kg	
落下高さ (参考値)	36cm	15cm
つま先部耐圧迫性		
圧迫荷重	10±0.1kN	4.5±0.04kN
表底はく離抵抗		
革製・ゴム製	300N以上	200N以上
人工皮革・合成皮革・編物・プラスチック	200N以上	150N以上
付加的性能		
耐滑性能 靴底の動摩擦係数	0.20以上	
かかと部の衝撃エネルギー吸収性	20J以上	



屈曲する踏み抜き防止インソール

ニッシンフレックス® NF-01

カラー:白 size フリー 入数:152足
JIS T8101に規定された踏貫耐性を保有
大バサミで切れるサイズフリー

Hyper V[®] プロスニーカー

Hyper V[®] ソール

樹脂先芯

軽量

ムレにくい

耐油

JSAA B規格

プロスニーカー (JSAA規格B種)

Hyper V #2000

カラー: ブラック・ワイン・グレー・ブルー・チョコ

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 編物・合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 350g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE

ブラック

ワイン

グレー

ブルー

チョコ

底 (ブラック)

size

ブラック・ワイン	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グレー・ブルー・チョコ	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA規格 B種

Hyper V[®] ソール

樹脂先芯

耐油

JSAA B規格

プロスニーカー (JSAA規格B種)

Hyper V #206

カラー: ブラック・ワイン・グリーン

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 365g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE

ブラック

ワイン

グリーン

底 (ブラック)

size

ブラック・ワイン	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グリーン	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA規格 B種

Hyper V[®] ソール

樹脂先芯

軽量

耐油

JSAA B規格

プロスニーカー (ミドルカット)
(JSAA規格B種・紐)

Hyper V #906MG

カラー: ブラック・レッド・ネイビー

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革・編物
底材: ハイパーVソール
平均重量: 330g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE

ブラック

レッド

ネイビー

底 (ネイビー)

size

ブラック	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レッド	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ネイビー	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA規格 B種

Hyper V[®] 先芯入りワークシューズ・スタッドレスソール

Hyper V[®] ソール

樹脂先芯

SSS セフティスポーツ スニーカー

耐油

先芯入りワークシューズ (マジック)

Hyper V #228

カラー: ネイビー

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革・編物・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 370g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○

スポーツスニーカーのような履き心地

底

Hyper V[®] ソール

樹脂先芯

静電

耐油

先芯入りワークシューズ (紐)

Hyper V #211 静電

カラー: ブラック

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 365g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○

静電仕様、予備紐 (黒) 付き

底

Hyper V[®] ソール

樹脂先芯

ムレにくい

エアクッション

耐油

軽量

ハイカットタイプ先芯入りワークシューズ

Hyper V #970AGG

カラー: ブラック

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 編物・合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 345g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○

メッシュ素材でムレにくい

底

Hyper V[®] スタッドレスソール

樹脂先芯

非耐油

氷・雪用先芯入りワークシューズ

SSV-22G

カラー: ネイビー

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革・編物
底材: ハイパーVスタッドレスソール
平均重量: 385g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NEW

2024年6月発売予定

雪上での作業や冷凍倉庫での作業におススメ

底

Hyper V[®] スタッドレスソール

非耐油

軽量

樹脂先芯

スタッドレス防寒ブーツ

SSV-77

カラー: ブラック

入数: 8足
先芯: プラスチック先芯
アッパー材: EVA 底材: ハイパーVスタッドレスソール
平均重量: 510g (Lサイズ片足)
高さ: 27cm+5cm (フード部) (Lサイズ) ウィズ: EEE

size

35 (21.5~22.0)	SS (22.5~23.0)	S (23.5~24.0)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)	LL (26.5~27.0)	3L (27.5~28.0)
○	○	○	○	○	○	○

冷凍倉庫にもお奨めの氷・雪で滑りにくい防寒ブーツ
内部インナーが着脱可能です

内部インナー (起毛ウレタン)

底

Hyper V[®] スタッドレスソール

非耐油

日本製

氷・雪用耐滑アタッチメント (かんじきタイプ)

Hyper V STUDLESS SOLE SS-02

スタッドレスソール

カラー: ブラック

入数: 30足
氷・雪で滑りにくい

装着時

主産 日本中小企業振興財団 認定 日本製

size

M (22.5~25.0)	L (25.5~30.0)	LL (27.0~防寒靴等用)
○	○	○

Hyper V® 屋根プロ・たびぐつ



甲部ベルト&つま先部に
内蔵された指ストッパーで
踏ん張りが効く!

Hyper V 屋根プロ #1100

カラー: ブラック・カモフラ

入数: 15足
先芯: なし
アッパー材: 綿
底材: ハイパーVソール
平均重量: 276g (26.0cm片足)
ウィズ: EE

つま先内部に指ストッパー(滑り止め)を内蔵



size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V® 厨房シューズ・サンダル



厨房シューズ

Hyper V #5000

カラー: 白・黒・ブルー・ピンク

入数: 10足
先芯: なし
アッパー材: 合成皮革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 260g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE



size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Hyper V 屋根プロⅡ #1300

カラー: ホワイト・キャメル

入数: 10足
先芯: なし
アッパー材: 編物・合成皮革
底材: ハイパーVソール・合成ゴム(土踏まず部)
平均重量: 345g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE

靴底に断熱素材を内蔵し、足に伝わる温度を軽減



size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



先芯入り厨房シューズ(JSAA規格A種)

Hyper V #5100

カラー: 白・黒

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 330g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA規格 A種



サボタイプの厨房シューズ

Hyper V #720 サボシューズ

カラー: 白・黒

入数: 10足
先芯: なし
アッパー材: 合成皮革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 270g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

脱ぎ履きが多い職場に



Hyper V 屋根プロ #1200

カラー: ホワイト・トリコロール

入数: 12足
先芯: なし
アッパー材: 綿・合成皮革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 345g (26.0cm片足)
ウィズ: EE

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Hyper V たびぐつ #1000

カラー: 白・紺

入数: 20足
先芯: なし
アッパー材: 綿
底材: ハイパーVソール
平均重量: 272g (26.0cm片足)
ウィズ: EE

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Hyper V #5400

カラー: 白

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 430g (26.0cm片足)
高さ: 41cm (26.0cm)
ウィズ: EEE

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

先芯入り長靴の約50%の軽さ。生活防水性能(完全防水ではありません)



pitatto III

カラー: 白

入数: 10足
先芯: なし
アッパー材: EVA
底材: ハイパーVソール
平均重量: 215g (Mサイズ片足)
ウィズ: EEE

size

S(22.5~24.0)	M(24.5~26.0)	L(26.5~28.0)
○	○	○

ヘルパーさんの声を基に生まれたサンダル



Hyper V® 衛生長・Hyper V® DELTA・粉Hyper V®

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

衛生長靴
Hyper V #4000
衛生長
カラー：白
入数：8足
先芯：なし
アッパー材：塩化ビニール
底材：ハイパーVソール
平均重量：800g (26.0cm片足)
高さ：30cm (26.0cm)
ウィズ：EEE


底

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

フード付き衛生長靴
Hyper V #4200
フード付
カラー：白
入数：8足
先芯：なし
アッパー材：塩化ビニール、合成皮革
底材：ハイパーVソール
平均重量：820g (26.0cm片足)
高さ：30cm+12cm (フード部) (26.0cm)
ウィズ：EEE


底

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

フード部により、お湯等の侵入を軽減させます

Hyper V
ソール

鉄
先芯

耐油

先芯入り衛生長靴
Hyper V #4500
カラー：白
入数：8足
先芯：鉄先芯
アッパー材：塩化ビニール
底材：ハイパーVソール
平均重量：1050g (26.0cm片足)
高さ：40cm (26.0cm)
ウィズ：EEE


底

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V
DELTA
ソール

軽量

耐油

樹脂
先芯

NEW

軽量EVA衛生長靴
DSV-3600
カラー：ホワイト
入数：8足
先芯：プラスチック先芯
アッパー材：EVA
底材：ハイパーVデルタソール
平均重量：500g (Lサイズ片足)
高さ：27cm (Lサイズ)
ウィズ：EEE


底

35 (21.5~22.0)	SS (22.5~23.0)	S (23.5~24.0)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)	LL (26.5~27.0)	3L (27.5~28.0)
○	○	○	○	○	○	○

内部インナーが着脱可能で、靴底が目詰まりにくい

粉
Hyper V
ソール

先芯
なし

非耐油

粉用厨房シューズ
粉Hyper V #5740
カラー：白
入数：10足
先芯：なし
アッパー材：合成皮革
底材：粉ハイパーVソール
平均重量：260g (26.0cm片足)
ウィズ：EEE


底

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

乾いた粉で滑りにくい

粉
Hyper V
ソール

樹脂
先芯

非耐油

先芯入り粉用厨房シューズ
粉Hyper V #5741
カラー：白
入数：10足
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革
底材：粉ハイパーVソール
平均重量：330g (26.0cm片足)
ウィズ：EEE


底

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

乾いた粉で滑りにくい

Hyper V® スニーカー・手甲・スパッツ

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

先芯なしスニーカー (紐)
Hyper V #006
カラー：ブラック
入数：10足
先芯：なし
アッパー材：合成皮革
底材：ハイパーVソール
平均重量：310g (26.0cm片足)
ウィズ：EEE


底

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油


先芯なしスニーカー (マジック)
Hyper V #007
カラー：ホワイト
入数：10足
先芯：なし
アッパー材：合成皮革
底材：ハイパーVソール
平均重量：310g (26.0cm片足)
ウィズ：EEE


底

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■手甲サイズ表

	(mm)		
	A	B	C
中	125	280(±5)	200(±5)
大	125	290(±5)	210(±5)
特大	125	300(±5)	220(±5)



■スパッツのサイズ表

	(mm)			(mm)			(mm)	
4枚馳	太さ	長さ	5枚馳	太さ	長さ	6枚馳	太さ	長さ
中	300	130	中	305	150	中	340	210
大	320		大	320		大	355	
			特大	335		特大	370	

Hyper V
ソール

先芯
なし

ムレ
にくい

耐油

先芯なしスニーカー (紐)
Hyper V #005
カラー：ブラック・エンジ
入数：10足
先芯：なし
アッパー材：編物・合成皮革・合成ゴム
底材：ハイパーVソール
平均重量：310g (26.0cm片足)
270g (23.5cm片足)
ウィズ：EEE


底

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メッシュ素材でムレにくい

(5枚馳)

(マジック)

自力手甲
カラー：紺・黒
入数：120双

size	小	中	大	特大
	○	○	○	○

(4枚馳)

(5枚馳)

(6枚馳)

自カスパッツ
カラー：黒
入数：120双

size	小	中	大	特大
4枚馳	○	○	○	○
5枚馳	○	○	○	○
6枚馳	○	○	○	○

たびぐつ®・地下足袋



先芯なし

非耐油

White Sole #310

カラー:紺・白

入数:30足

先芯:なし

ウィズ:EE

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

マーキングしにくい白底

先芯なし

衝撃吸収
ゴム入り

非耐油

たびぐつ #912

カラー:紺・白・黒

入数:30足

先芯:なし

ウィズ:EE

size

紺	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
白	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
黒	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0

底

プラスチック
先芯

非耐油

衝撃吸収
ゴム入り

たびぐつガード #950G

カラー:紺・白

入数:20足

先芯:プラスチック先芯

ウィズ:EEE

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

鉄先芯

非耐油

衝撃吸収
ゴム入り

たびぐつ ハイガード #960HG

カラー:紺

入数:16足

先芯:鉄先芯

ウィズ:EEE

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

くるぶしパット付き

先芯なし

糊高

非耐油

自力 3枚地下たび

カラー:黒

入数:40足

先芯:なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

先芯なし

非耐油

自力 5枚地下たび

カラー:黒

入数:40足

先芯:なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

地下足袋



先芯なし

非耐油

自力 10枚地下たび

カラー:黒

入数:40足

先芯:なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

先芯なし

非耐油

自力 12枚地下たび

カラー:黒

入数:40足

先芯:なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

先芯なし

糊高

非耐油

自力 先丸5枚地下たび

カラー:黒

入数:40足

先芯:なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

先芯なし

糊高

非耐油

自力 園芸たび (先丸マジック)

カラー:紺

入数:40足

先芯:なし

ウィズ:EE

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

先芯なし

非耐油

衝撃吸収
ゴム入り

自力 園芸たび ロング (先割)

カラー:紺

入数:30足

先芯:なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

くるぶしパット付き

先芯なし

糊高

非耐油

果樹園たびDX #820

カラー:ブラック・エンジ

入数:10足

先芯:なし

ウィズ:EE

size

SS(22.5~23.0)	S(23.5~24.0)	M(24.5~25.0)
○	○	○
L(25.5~26.0)	LL(26.5~27.0)	3L(27.5~28.0)
○	○	○

脱ぎ履きしやすい靴感覚の足袋

地下足袋・スパイク足袋



先芯なし **糊高** **非耐油**

貼付たび(マジック)
はたけ足袋 #708
カラー: エンジ・黒
入数: 30足
先芯: なし
ウィズ: EE

size

エンジ	SS(21.5~22.0)	S(22.5~23.0)	M(23.5~24.0)	L(24.5~25.0)
黒	○	○	○	○
黒	○	○	○	○

靴のようなクッション性

先芯なし **糊高** **非耐油**

貼付たび(マジック)
よか足袋 #808
カラー: カモフラ
入数: 30足
先芯: なし
ウィズ: EE

size

SS(22.5~23.0)	S(23.5~24.0)	M(24.5~25.0)	L(25.5~26.0)	LL(26.5~27.0)	3L(27.5~28.0)
○	○	○	○	○	○

靴のようなクッション性

■スパイク足袋・RとVの違い

4R・8Rは、親指と人差し指の間に埋まっており、小枝等をはさまないように来ています。8Vは、通常の地下足袋のように親指と人差し指の間に空いており、より地面をつかみやすくなっています。RもVも足袋の中は親指と人差し指が分かれています。

4R・8R 底

8V 底

先芯なし **糊高** **非耐油**

大馳4枚スパイク足袋
JSシューズ 4R
カラー: 黒
入数: 20足
先芯: なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い

先芯なし **糊高** **非耐油**

大馳8枚スパイク足袋
JSシューズ 8V
カラー: 黒
入数: 20足
先芯: なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い

先芯なし **糊高** **非耐油**

大馳8枚スパイク足袋
JSシューズ 8R
カラー: 黒
入数: 20足
先芯: なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い

祭りたび・ソックスエイド



先芯なし **吸圧スポンジ入り** **非耐油**

祭りたび2型 (マジック)
カラー: 白・黒
入数: 40足
先芯: なし

size

13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

13.0~15.0は前方も開いて履かせやすい

先芯なし **吸圧スポンジ入り** **非耐油**

祭りたび2型 (7枚ハゼ)
カラー: 白・黒
入数: 40足
先芯: なし

size

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

先芯なし **エアークッション** **非耐油**

エアー祭りたび(マジック)
祭りたび8型 雷神
カラー: 白・黒
入数: 20足
先芯: なし

size

19.0	20.0	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

カカト部にエアークッション内蔵

先芯なし **エアークッション** **非耐油**

エアー祭りたび(ハゼ)
祭りたび9型 風神
カラー: 白・黒・紺
入数: 20足
先芯: なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

22.5~23.5(6枚ハゼ)、24.0~(7枚ハゼ)
カカト部にエアークッション内蔵 紺色追加

■エアークッション

エアー祭りたび「8型雷神」「9型風神」は、外観では分かりませんが、下写真のように、カカト部にエアークッションが内蔵されています。

断面図

「風神®」「雷神®」は、
日進ゴム(株)の登録商標です。

介護 **確実に靴下が履ける自助具**

靴下を履くのが困難な方や、高齢者向けの自助具。
柔らかい素材を使用しており、足を傷つけにくい。

表 裏

確実に靴下が履ける自助具(ソックスエイド)

自力で履けれんです!

本体: EVA 外布: 綿・エステル
入数: 60個
サイズ: フリー
※商品は1個入りです

使用方法動画